

# Modellserie Cash-Safe 80 // Seite 1

**Wertigkeit:** DIN 4102 - Euro / VdS Klasse D - III

## Beschreibung

Der Einzahlungstresor **Cash-Safe 80** erlaubt den blitzschnellen, gesicherten cash von Banknoten, Schecks und anderen Werten. Die Eingabevorrichtung nimmt bis zu einer Dicke von etwa 15 mm z. B. Banknoten einzeln oder im Bündel auf.

Die besondere Konstruktion des im Inneren des Wertschutzschrankes befindlichen Transportbehältnisses erlaubt den Transfer der eingelagerten Werte durch eine Geld- und Werttransportfirma.

- Rahmen mit Gleitschienenführung für die Aufnahme einer Wertkassette
- Zweiter Eingabe-Schieber für die Einzahlung von Banknoten
- EMA-Vorrichtung nach VdS, ohne EMA-Teile selbst, incl. Kabelschaukel, Kabeldurchführung in Schrankdecke
- Verankerung: 4-fach, für Abreißmelder vorgerüstet



Abbildung zeigt Modellbeispiel und kann bereits kostenpflichtige Zusatzausstattung enthalten.

## Versicherungsschutz

Gewerblich € 100.000, Privat € 200.000

**Euro VdS-Klasse D - III** gem. Richtlinie 2528 sowie ECB-S Grad D-III gem. EN-Norm 1143-2

## Feuerschutzisolierung

**Allseitig nach DIN 4102.**

Feuerschutz bei leichten Bränden. Vierseitig umlaufender Feuerfalz.

## Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Außenmaße (mm) H/B/T	Innenmaße (mm) H/B/T	Gewicht in kg
<input type="checkbox"/> Cash-Safe 80	975 x 550 x 530	875 x 450 x 350	453

# Modellserie Cash-Safe 80 // Seite 2

Wertigkeit: DIN 4102 - Euro / VdS Klasse D - III

**Detailausführungen** (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Aufnahmevolumen	Volumen (in Liter)
Cash-Safe 80	ca. 20 Safebags (je nach Größe)	<b>140</b>

### Serienmäßige Ausstattungsmerkmale:

- 1 Schlüsselschloss mit 2 Schlüsseln (1 starrer und 1 Gelenkschlüssel),
- 1 mechanisches Codeschloss, 4 Scheiben,
- 1 Notverriegelungssystem (Schweissicherung mit mehreren Sperrpunkten)
- Eingabevorrichtung mit einer Dicke von etwa 15 mm
- Auf Gleitschienen gelagerter Schieber
- Vierfach Verankerung, mit zusätzlicher Vorrüstung für einen Abreißmelder
- Serienmäßige Vorbereitung für den Einbau kundenseitiger EMA-Elemente (EMA=Einbruch-Melde-Anlage)

### Optionales Zubehör und Sonderausstattungen:

#### Verschlussvarianten:

Elektronische Zahlenkombinationsschlösser bitte anfragen.

- Weitere Optionen auf Anfrage

#### Inneneinrichtungsoptionen

- AVT Tauschbehälter - Außenmaße in mm (H/B/T): 400x300x340  
mit Bügelverschluss, plombierbar, Frontseite mit Griff, über Gleitschienen bedienbar, oberseitig eine Noteneingabevorrichtung, die im eingefahrenen Zustand Zugang für die abgeworfenen Banknoten hat, bei der Kassettentnahme automatisch schließt und über ein Schnappschloß von innen verriegelt ist. Obligatorisch bei Widerstandsgrad III.
- Offener Behälter  
Alternativ zur Wertkassette ein nach oben offener Behälter (Stahl, lackiert) mit Klappgriff über Gleitschienen bedienbar.
- Weitere Optionen auf Anfrage

### Raum für Ihre Notizen: