

Modellserie Pro Guard DT DI

Wertigkeit: DIN 4102 - Euro / VdS Klasse D - I

Beschreibung

Innovativer Deposit-Safe für zertifizierten Einbruchschutz
Widerstandsgrad DI

Das Pro Guard DT ist in 4 Ausführungen erhältlich.

- Einbruchschutz in den Widerstandsgraden DI und DII nach EN 1143-2, ECB •S. • EN 1143-2 besagt, dass die Versicherungseinstufung des Tresors nicht durch Hinzufügen des Deposit- Mechanismus beeinträchtigt wird.
- Ein Anti-Fishing-System im Deposit-Mechanismus schützt vor der unbefugten Entnahme hinterlegter Gegenstände.
- Für den Bau des Deposit-Safes werden dieselben Technologien wie für den nach EN 1143-1, ECB •S, zertifizierten ProGuard angewendet.
- Konstruktion: Diese neueste Baureihe hat bei vergleichbaren Außenmaßen ein größeres Fassungsvermögen und ein geringeres Gewicht als herkömmliche Safes. Erreicht wurden diese Vorteile durch eine innovative Konstruktion und die Verwendung neuer und hochwertiger Baustoffe.
- Massives Bolzen-Riegelwerk.
- Zusätzliche Sicherheit durch eine aktive Notverriegelung und spezielle Bohrschutzplatten.



Abbildung zeigt Modellbeispiel und kann bereits kostenpflichtige Zusatzausstattung enthalten.

Versicherungsschutz

Gewerblich € 20.000, Privat € 65.000

Euro VdS-Klasse D - I gem. Richtlinie 2528
sowie ECB-S Grad D-I gem. EN-Norm 1143-2

Feuerschutzisolierung

Allseitig nach DIN 4102.

Feuerschutz bei leichten Bränden.
Vierseitig umlaufender Feuerfalz.

Ausführungen (Anfragen bitte mit einem Kreuz versehen und an unten angegebene Faxnummer senden.)

Modell	Außenmaße (mm) H/B*/T**	Innenmaße (mm) H/B/T	Gewicht in kg	Inhalt in Liter***
<input type="checkbox"/> Pro Guard DT 60	687 x 500 x 521	314 x 400 x 360	144	45
<input type="checkbox"/> Pro Guard DT 110	847 x 600 x 561	474 x 500 x 386	203	91
<input type="checkbox"/> Pro Guard DT 150	1052 x 600 x 561	659 x 500 x 386	242	127
<input type="checkbox"/> Pro Guard DT 200	1307 x 600 x 561	934 x 500 x 386	290	180

* Außenbreite zzgl. 20 mm Beschläge / ** Außentiefe zzgl. 65 mm Beschläge / *** Volumen ohne Deposit-Mechanismus und Anti-Fishing-System

Serienmäßige Ausstattungsmerkmale:

- VdS-geprüftes Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln.
- Lackierung lichtgrau (RAL 7035)

Optionales Zubehör und Sonderausstattungen:

Verschlussvarianten:

- Elektronischschloss S&G D-Drive Z03, anstelle DSS
- Schlossvariante zusätzlich
- Weitere Optionen auf Anfrage

Faxanfrage: 0 42 42 / 9 33 73 - 29

Name:

Telefon: