

## DienstleistungsSafe

### DienstleistungsSafe *PZ*

SchlüsselSafe aus Edelstahl mit mechanischer Verriegelung. Vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel

Modell	Maße – mm			Gewicht kg	Material		
	Breite	Höhe	Tiefe				
540003	DienstleistungsSafe PZ	Vorgerichtet für PZ, zur Aufputzmontage	80	194	65	2.00	Edelstahl (1.4301)



### DienstleistungsSafe *push*

Der Unterschied zu dem DienstleistungsSafes PZ besteht in der Art der Entriegelung. Durch eine Fernfreischaltung über Datenleitungen (Leitstelle, Alarmanlage) entriegelt sich der Safe. Dies ist von außen nicht erkennbar. Durch Druck auf die untere Platte fährt der Schlüsselträger herunter und gibt dann den Objektschlüssel frei.

Modell	Maße – mm			Gewicht kg	Material	Spannung		
	Breite	Höhe	Tiefe					
540050	DienstleistungsSafe push	Mit elektromechanischem Verschluss	72	161	60	1.80	Edelstahl (1.4301)	12V



### Einfache Montage eines DienstleistungsSafes

Die Montageplatte wird im Mauerwerk oder auf sonstigem Untergrund verschraubt. Danach wird der DienstleistungsSafe einfach in die Montageplatte eingehängt. Im geöffneten Zustand wird das V2A-Gehäuse mit zwei Inbusschrauben an der Montageplatte fixiert.

