

SchlüsselSafe

SchlüsselSafe PZ LIGHT

Mitunter sollen bereits vorhandene Schließanlagen mit Profilzylinder weiter genutzt werden.



Kein Problem mit den SchlüsselSafes PZ. Denn mit ihnen ist eine leichte Integration in die genannten Schließanlagen möglich. In das Zylindergehäuse kann jedes DIN Profil-Halbzylinderschloss mit verstellbarer Schließnase und einer Grundlänge von 30 mm eingebaut werden. Der SchlüsselSafe PZ eignet sich für das Außenmauerwerk genauso gut wie für den Innenbereich.

Daten

535010

SchlüsselSafe PZ LIGHT mit Anbohrschutz

Einfacher SchlüsselSafe aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischer Verriegelung, für die Montage in Wänden. Zylindergehäuse Messing vernickelt mit zusätzlichem Anbohrschutz, vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Dieser SchlüsselSafe findet Anwendung bei einfachen Verhältnissen, bei denen der deponierte Objektschlüssel mittels Safeschlüssel entnommen werden kann. Optional mit Zylinderüberwachung.

Rohrkörper: Ø 51 mm
Kernbohrung: Ø 56 mm
Max. Länge Schlüssel: 65 mm

Daten

535040

SchlüsselSafe PZ BASIC 2

SchlüsselSafe aus rostfreiem Edelstahl inkl. zusätzlicher Objektschlüsselwanne mit Zylindergehäuse Messing vernickelt und Objektschlüsselüberwachung mittels Reedkontakt. Vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlüssels erkennbar. Optional mit Zylinderüberwachung, mechanischer Blockierung, gegen eine Verriegelung des Safes bei nicht eingelegtem Objektschlüssel.

Rohrkörper: Ø 56 mm
Kernbohrung: Ø 62 mm
Max. Länge Schlüssel: 90 mm

SchlüsselSafe PZ Code



Das gleiche Format und Einsatzgebiet wie ein SchlüsselSafe PZ, doch mit einer komplett anderen Schließung.

Ein solides 4-stelliges Zahlencodeschloss ermöglicht eine einfache Entriegelung ohne die Verwendung eines Safeschlüssels.

Somit ist dieses SchlüsselSafe geeignet, um z. B. Personen einen einmaligen Zugriff auf Objekt- oder Kfz-Schlüssel zu geben.

Nach der Entnahme kann der Code einfach durch eine autorisierte Person geändert werden.

Daten

535200

SchlüsselSafe PZ Code

Einfacher SchlüsselSafe aus Edelstahl mit mechanischer Zahlencode-Verriegelung. Ein 4-stelliges Druckguss Zahlencodeschloss ermöglicht eine einfache Ver- und Entriegelung ohne die Verwendung eines Safeschlüssels. Code kann bei Bedarf geändert werden.

Rohrkörper: Ø 51 mm
Kernbohrung: Ø 56 mm

Gewicht: 0.8 kg

SchlüsselSafe PZ PLUS 12 Volt



Daten

535060

SchlüsselSafe PZ PLUS 12 Volt

SchlüsselSafe aus rostfreiem Edelstahl mit elektrischer Blockierung, inkl. zusätzlicher Objektschlüsselwanne mit Zylindergehäuse, Messing vernickelt und Objektschlüsselüberwachung mittels Reedkontakt. Vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlüssels erkennbar. Mit Zylinderüberwachung

Rohrkörper: Ø 56 mm
Kernbohrung: Ø 62 mm
Max. Länge Schlüssel: 90 mm

Spannung: 12 V

VdS-Anerkennung Nr. G108078

Daten

535065

SchlüsselSafe PZ PLUS 24 Volt

SchlüsselSafe aus rostfreiem Edelstahl mit elektrischer Blockierung, inkl. zusätzlicher Objektschlüsselwanne mit Zylindergehäuse, Messing vernickelt und Objektschlüsselüberwachung mittels Reedkontakt. Vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Durch die exakte Positionierung ist der Status des Objektschlüssels erkennbar. Mit Zylinderüberwachung.

Rohrkörper: Ø 56 mm
Kernbohrung: Ø 62 mm
Max. Länge Schlüssel: 90 mm

Spannung: 24 V

VdS-Anerkennung Nr. G108078

SchlüsselSafe PZ Aufputz



Das Einsatzgebiet des SchlüsselSafes PZ Aufputz orientiert sich an weniger gefährdeten Umgebungen im Innenbereich.

Die schnelle, solide Anbringung ohne Kernbohrung eignet sich besonders für die nachträgliche Ausstattung eines Sicherheitsbereichs mit dieser KRUSE SchlüsselSafe-Lösung. Die technischen Details entsprechen der Basisausführung PZ.

Daten

535100

SchlüsselSafe PZ Aufputz

Einfacher SchlüsselSafe aus rostfreiem Edelstahl mit mechanischer Verriegelung, zur Aufputzmontage ohne Kernbohrung auf geradem Untergrund. Zylindergehäuse Messing vernickelt, vorgerichtet für bauseitigen 5-stiftigen Profil-Halbzylinder (30 mm) mit 8-fach verstellbarem Schließhebel. Objektschlüsselbefestigung mit starrer Augenschraube zum problemlosen Einführen des Einsatzes. Ohne mechanischen Anbohrschutz. Dieser SchlüsselSafe findet Anwendung bei einfachen Verhältnissen, bei denen der deponierte Objektschlüssel mittels Safeschlüssel entnommen werden kann. Befestigung mittels Sicherheitsschrauben (Lieferumfang).

Maße (HxBxT): 85 x 95 x 180 mm

Gewicht: 1.9 kg

Seite 2