

Modell
HT



Einbruchschutz: Grad III nach Euro - Norm EN 1143-1 und VdS-Klasse III nach Richtlinie 2450

- Empfohlen für
- **Waffenraum**
 - **BTM-Verkehr**
 - **Dokumente**

Produktbeschreibung

Versicherungsschutz: Versicherungssummen sind mit den Sachversicherer abzustimmen.
Schwere Bauart nach den Richtlinien Euro VdS-Klasse 3 gem. Richtlinie 2450 sowie ECB-S Grad 3 gem. EN-Norm 1143-1

- Mehrwandige Tür mit einer Gesamttürstärke von 120 mm.
- Verriegelung über Doppelbartsicherheitsschloss der Schlossklasse II (incl. 2 Schlüsseln).
- Vierseitige Bolzenverriegelung, Zarge serienmäßig 240 mm.
- Zusätzlicher Einbau einer vom Innenraum bedienbaren Verschluss- und Blockiersperre möglich.

Auf Wunsch auch mit mechanischem Zahlenkombinationschloss oder Elektronikschloss lieferbar.
Sonderanfertigungen sind auf Anfrage lieferbar.

Versicherungssumme

Die empfohlenen Versicherungssummen sind folgende:

- **privat bis 200.000,- € / mit EMA 400.000,- €**
- **gewerblich bis 100.000,- € / mit EMA 200.000,- €**

Bitte sprechen Sie hierzu mit Ihrem Versicherer. Je Versicherer, Risiko und Einsatzgebiet können die genannten Versicherungssummen variieren.




Modell
HT

Artikel	Modell	Außenmaße *			Türdurchgang		Gewicht
		Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Breite mm	
95600	HT 1	1500	700	240	1393	576	380
95601	HT 2	1700	900	240	1593	776	460
95602	HT 3	1850	900	240	1745	776	510
95603	HT 4	2000	1000	240	1893	876	650
95660	Tagesgittertür						120

Verschlussoptionen

Standardverschluss



Doppelbartsicherheitsschloss (variator)

Optionale Verschlussvarianten



Elektronisches ZKS ohne Revision




Elektronisches ZKS mit mech. Revision (Aluminium)



mechanisches ZKS

Lackierung

Standardlackierung



Sonderlackierung gegen Mehrkosten machbar nach RAL Karte K1

! Gewichts, Farb- und Maßangaben sind unverbindlich. Irrtum, Gewichts-, Maß- und Farbveränderungen vorbehalten. Geringe Gewichts-, Farb- und Maßabweichungen sind produktionsbedingt. Technische Änderungen vorbehalten. Tresore evtl. kopfl astig, bei Inbetriebnahme entsprechende Sorgfalt gem. Einbauanleitung walten lassen. Piktogramme stehen Symbolisch für die jeweiligen Merkmale. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich.